

# 追焚用ペアホース

# さらに使いやすく、さらにコストダウン!

# SPEED HOSE

**01** 曲げやすく、座屈に強い! 狭い現場での配管が容易に。

**02** パイプカッターを使用してカンタンに切断。

**03** 専用のタケノコ継手でラクラク接続。

**04** ホース切断時の目安になる 500mmピッチ印字入り。

**05** 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現!



## 10A 追焚用ペアホース (スピードホース)



仕様


- 色相：白
- ポリエステル (撚糸) の補強層有り
- 材質：軟質 PVC

使用条件

- 温度：-20℃～80℃
- 最小曲げ半径：100mm
- 圧力：0.3MPa 以下
- 流体：冷温水

品番	サイズ	価格	入数
SPH10W	10×16×20m	36,000円	1

## 10A ペアホース用部品セット



本体材質：黄銅  
セット内容：袋ナット×4 ホースバンド×4  
タケノコ×4 パッキン×4

品番	サイズ	価格	入数
ST4S1016	10×G1/2	4,830円	10

## 10A ペアホース用部品セット (L型)



本体材質：黄銅  
セット内容：袋ナット×2 ホースバンド×2  
タケノコ×2 パッキン×2

品番	サイズ	価格	入数
ST2L1016	10×G1/2	2,800円	10

## 10A ペアホース用タケノコセット



本体材質：黄銅  
セット内容：両側タケノコ×2  
ホースバンド×4

品番	サイズ	価格	入数
ST2S1016	10×10	3,700円	10

## 10A ペアホース用おねじタケノコセット



本体材質：黄銅  
セット内容：おねじタケノコ×2  
ホースバンド×2

品番	サイズ	価格	入数
ST2TR1016	10×R1/2	2,900円	10

## ホースバンド



自由時の内径：Φ14.8  
材質：鋼

品番	価格	入数
RVB1016	140円	100

## サドルバンド



ビス穴：4mm  
材質：ステンレス

品番	価格	入数
RSS1016	150円	100

## 13A 追焚用ペアホース (スピードホース)



### 仕様


- 色相：白
- ポリエステル (撚糸) の補強層有り
- 材質：軟質 PVC

### 使用条件

- 温度：-20℃～80℃
- 最小曲げ半径：120mm
- 圧力：0.3MPa 以下
- 流体：冷温水

品番	サイズ	価格	入数
SPH15W	13×23×20M	60,950 円	1
SPH15W-10M	13×23×10M	32,200 円	1

## 13A ペアホース用部品セット



本体材質：黄銅

セット内容：袋ナット×4 ホースバンド×4  
タケノコ×4 パッキン×4

品番	サイズ	価格	入数
RH4-15	13×G1/2	4,830 円	10

## 13A ペアホース用部品セット



本体材質：黄銅

セット内容：袋ナット×4 ホースバンド×4  
タケノコ×4 パッキン×4

品番	サイズ	価格	入数
ST4S	13×G1/2	4,830 円	10

## 13A ペアホース用部品セット




本体材質：黄銅

セット内容：袋ナット×2 ホースバンド×2  
タケノコ×2 パッキン×2

品番	サイズ	価格	入数
RH4-15-2	13×G1/2	2,500 円	10

## 13A ペアホース用部品セット (L型)



本体材質：黄銅

セット内容：袋ナット×2 ホースバンド×2  
タケノコ×2 パッキン×2

品番	サイズ	価格	入数
RH2L-15	13×G1/2	2,800 円	10

## 13A ペアホース用タケノコセット



本体材質：黄銅

セット内容：両側タケノコ×2  
樹脂管バンド×4

品番	サイズ	価格	入数
ST2S	13×13	3,680 円	10

## 13A ペアホース用おねじタケノコセット



本体材質：黄銅

セット内容：おねじタケノコ×2  
ホースバンド×2

品番	サイズ	価格	入数
RH2TR-15	13×R1/2	2,900 円	10

## ホースバンド



自由時の内径：Φ20.8

材質：銅

品番	価格	入数
RVB15	140 円	100

## サドルバンド



ビス穴：4mm

材質：ステンレス

品番	価格	入数
RSS15	150 円	100

- ※ 風呂用追焚配管として使用し、それ以外の用途では使用しないでください。(禁止用途例：給水給湯配管・温水暖房配管・エコキュート配管等)
- ※ 直接埋設配管はできません。埋設する場合は保護管等を通して埋設してください。
- ※ 屋外使用の場合は直射日光が当たらないように、耐候性保温剤や、耐候性テープ等で遮光処置をしてください。
- ※ タケノコ継手及びホースバンドは当社指定のものをご使用ください。



- ・本チラシの掲載内容は、2023年6月現在のものです。
- ・仕様や価格は、予告なく変更することがございます。
- ・掲載内容の無断複製は固くお断りします。

大阪本社 TEL.06-6998-2525 FAX.06-6998-2526  
東京営業所 TEL.03-5613-8777 FAX.03-5613-8778